

Bodentreppe Quadro 3

Manchmal ist Standard einfach nicht genug! Wenn individuelle Maße gefragt sind, ist die Bodentreppe Quadro die richtige Entscheidung. Der Fenster-Beschlag mit 4 Verriegelungspunkten sorgt für Dichtigkeit – somit bleibt die wohltemperierte Luft im Raum. Die neu entwickelte Bodentreppe mit den bereits vorgebohrten Löchern am Lukenkasten setzt weitere Maßstäbe in Montagefreundlichkeit und Preis-Leistung. Im Warmdach ist die Bodentreppe Quadro die richtige Lösung.



Energielabel

- Bauelement: 0,77 W/m²K*
- * herstellereingerechnet nach DIN EN ISO 6946



Energieeffizienz

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- * geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114
- umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken
- Wärmedämmung im Deckel
- Klima-Dicht-System



Lukenkasten / Deckel

- weiß
- Deckel: weiß, wasserfest mit PVC Folie
- Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung
- Kastenhöhe: 20 cm
- Deckenbündiger Einbau möglich
- Verschluss: Drehverschluss
- Einbauluft 2 cm
- Klima-Dicht-System



Treppe

- Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz
- Trittmaß: 8 x 33 cm
- Trittstufen mit Antirutschprofil
- Belastbarkeit 150 kg je Stufe
- Neigungseinstellung durch Stellschraube



Einbaufertig mit umfangreichem Zubehör

- Handlauf
- Montageschrauben
- Schutzkappenfüße
- Zugstab
- steckbare Abdeckleisten, weiß (Kunststoff)
- vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)
- ¹⁾Trio-Montage-System wird mit optionalem Zubehör WDL erreicht

