Icopal-ELASTO-PRIMER







Icopal-ELASTO-PRIMER

Elastomerbitumen-Voranstrich mit hervorragender Klebkraft für nahezu alle Untergründe, speziell für Sanierungen







Gebindegrößen Eimer à 10 Liter Eimer à 30 Liter

ELASTO-PRIMER ist ein besonders hochwertiger Elastomerbitumen-Voranstrich mit herausragenden Vorteilen:

- verbessert die Klebehaftung,
- kraftschlüssig verbindend,
- lösungsmittelfrei,
- umweltverträglich,
- geruchsarm,
- auch für feuchte Untergründe,
- gut zu verarbeiten,
- schnell trocknend,
- sparsam im Verbrauch.

ELASTO-PRIMER wird bei Neubau und Sanierung im Bereich Dachund Bauwerksabdichtung gemäß den Fachregeln eingesetzt. Er ist ein Grundierhaftgrund für nahezu alle Untergründe und Anschlussbereiche, z. B.

- Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk mit Fugenglattstrich, Metall sowie bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen.
- Zum Aufbringen von schweißbaren und von kaltklebenden Dachbahnen sowie Dämmung mit Kaltklebern.

Verarbeitung:

ELASTO-PRIMER wird mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Spritzen auf den vorbereiteten, ölund fettfreien Untergrund gut deckend aufgebracht.

<u>Verbrauch:</u> 0,1 - 0,3 l/m² (je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

<u>Verarbeitungstemperatur:</u> > 5 °C

<u>Trocknungszeit:</u> ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)

Lagerungshinweis:

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Ungeöffnet ist das Gebinde ca. 12 Monate gebrauchsfähig.

Sicherheitshinweis: Nicht entzündlich

Icopal GmbH

Postfach 13 51 59356 Werne Telefon 02389 7970-0 Telefax 02389 7970-20 info.de@icopal.com www.icopal.de