

Produkt-Datenblatt

ELASTO-PRIMER

Produktbeschreibung	Lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-Voranstrich.
Liefereinheit:	Eimer à 10 Liter Eimer à 30 Liter
Eigenschaften	Icopal-ELASTO-PRIMER ist ein lösungsmittelfreier, schnell trocknender Elastomerbitumen-Voranstrich mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen. Icopal-ELASTO-PRIMER zeichnet sich durch herausragende Qualitätsmerkmale aus: – lösungsmittelfrei – hochwertiges Elastomerbitumen – hervorragende Klebekraft – kurze Trocknungszeit – kraftschlüssige Haftung – sparsam im Verbrauch – gut zu verarbeiten – auch für feuchte Untergründe – geruchsarm – umweltverträglich
Anwendungsgebiet	ELASTO-PRIMER wird als Grundierhaftgrund für die unterschiedlichsten Untergründe eingesetzt, wie beispielsweise: – Beton, Mauerwerk, Putz – Metall – Bitumenbahnen – Bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen und im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung bei Neubau und Sanierung gemäß "Flachdachrichtlinien" des ZVDH, "Technische Regeln - abc der Bitumenbahnen" des vdd und nach DIN 18195.
Hinweis zur Lagerung	Frostfrei, kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Ungeöffnet ist das Gebinde mind. 12 Monate gebrauchsfähig.
Ausschreibungstext und Verlegevorschrift	m² Icopal-ELASTO-PRIMER, lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-Voranstrich, gut deckend im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen. Stahlprofilbleche müssen frei von Öl und Fett sein. Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit: ca. 0,10 - 0,30 l/m². Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C. Trocknungszeit: ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur). Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.