

Scherentreppe Ecco

Mit dem hochwertigen Fensterbeschlag aus dem Hause Roto ist die Scherentreppe Ecco mit 4 Verriegelungspunkten dicht wie ein Fenster. Die neu entwickelte Scherentreppe mit dem bereits vormontierten WDL und den vorgebohrten Löchern setzt neue Maßstäbe für Energieeffizienz, Montagefreundlichkeit und langlebige Qualität. Für hohe Anforderungen an Dichtigkeit und Energieeffizienz - wie beispielsweise bei gedämmten Geschossdecken - ist die Ecco die beste Lösung.



Energielabel

- Bauelement: 0,77 W/m²K*
- * herstellereingerechnet nach DIN EN ISO 6946



ift Rosenheim geprüft

- Luftdurchlässigkeit (a-Wert)
- Anschlussystem (WDL)



Energieeffizienz

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- * geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114
- umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken
- Wärmedämmung im Deckel
- Klima-Dicht-System



Lukenkasten / Deckel

- Lukenkasten: weiß
- Deckel: weiß, wasserfest mit PVC Folie
- Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung
- Kastenhöhe: 24 cm
- Deckenbündiger Einbau möglich
- Verschluss flächenbündig ohne Zughaken
- Einbauluft 2 cm
- Klima-Dicht-System



Treppe

- Scherentreppe aus Aluminium
- Stufen: 28-33 cm, 8 cm tief (Profilstufen)
- Belastbarkeit 150 kg je Stufe



Einbaufertig mit umfangreichem Zubehör

- Montageschrauben
- Bedienstab mit 4-Kant
- steckbare Abdeckleisten, weiß (Kunststoff)
- Dämm- & Dichtblock am Lukenkasten*
- * geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12114
- vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)
- Trio-Montage-System

Die einbaufreundliche Scherentreppe – so dicht wie ein Fenster



Perfekt durchdacht

TRIO-MONTAGE-SYSTEM



KLIMA-DICHT-SYSTEM

