



1. Produktinformation

Remover G ist ein NMP-freier Graffiti-Entferner, der aus umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Lösemitteln hergestellt wird.

2. Anwendung

Remover G entfernt Graffitischäden durch Sprüh- und Markerfarben auf vielen mineralischen sowie nicht mineralischen Oberflächen, Fliesen, Glas, Klinker, Metall, Keramik, Naturstein, Mauerwerk oder bereits mit Perma-Guard geschützten Untergründen. Achtung: Dispersions- und Lackfarben können schnell mit angelöst werden!

3. Eigenschaften

- Ohne NMP - Biologisch abbaubare Lösungsmittel
- Schnelle Graffitientfernung von nahezu allen Oberflächen
- Auf mit Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung [Perma-Guard] versehenen Oberflächen sehr schnelle und einfache Reinigung

4. Technische Daten

Farbe :	farblos, schwach gelb
Dichte :	ca. 1.08 g/cm ³
Verbrauch :	Der Verbrauch ist abhängig von der Porösität des Untergrundes sowie Art und Alter des Graffiti. Ca. 0,08 - 0,10 l/m ²
Verdünnung :	Nicht verdünnen
Flammpunkt :	>100°C

5. Einsatz und Anwendungsangaben

Anwendungsbereiche: Außen und innen [in gut belüfteten Räumen] anwendbar.

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung trocken sein.

ACHTUNG! Untergrund immer vorher auf Verträglichkeit mit dem Graffiti-Entferner an verdeckter Stelle prüfen.

Oberflächen ohne Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

Remover G mit Bürste, Pinsel, Schwamm oder mit Handsprühpumpe [Schutzhandschuhe tragen] aufbringen. Remover G je nach Untergrundverträglichkeit 3 - 10 Minuten einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten, Remover G nicht auf zu großen Flächen aufbringen und laufend den Lösefortschritt kontrollieren.

Entfernen Sie das Graffiti mittels warmen Wasser, vorzugsweise mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck und breiter Sprühdüse. Kleine Flächen können gründlich mit warmen Wasser abgespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden.

Oberflächen mit Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

Remover G mit weicher Bürste, weichem Pinsel, Schwamm [weißes Pad] oder mit Handsprühpumpe [Schutzhandschuhe tragen] aufbringen. Remover G ca. 3 - 5 Minuten einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten, Remover G nicht auf zu großen Flächen aufbringen und laufend den Lösefortschritt kontrollieren. Entfernen Sie das Graffiti möglichst mittels warmen Wasser, Bürste und/oder weichem Tuch. **Kein Hochdruckgerät verwenden!! Abschließend die behandelte Fläche mit ausreichend Wasser neutralisieren!!**

	Technisches Datenblatt	GE-001-01 /-001-05
	Remover G	Erstellt am: 17.01.2014
		Gültig bis:
		Version: 1.1

Hinweis – Bei Farbschatten nach Graffiti-Entfernung

Bei sehr altem Graffiti kann es erforderlich sein Remover G längere Zeit einwirken zu lassen. Den Reinigungsvorgang dann mehrfach, auf trockenen Untergrund wiederholen.

Sollten bei ungeschützten Untergründen Schatten von Graffiti (z.B. bei Edding-/Markerfarben) zurückbleiben, können je nach Untergrund Shadow G (Artikel GS-005-01 /-005-05 /-005-10) oder Bleach G (Artikel GE-006-01 /-006-05) angewendet werden. Bei geschützten Untergründen können Farbschatten mit Remover G PLUS (Artikel GE-002-01 /-002-05) ganz leicht entfernt werden.

6. Verpackungsgrößen

1 L / 5 L

7. Lagerung

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung mindestens 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

8. Sicherheitsdaten

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Die Informationen und Daten in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Erkenntnissen. Auf Grund unterschiedlicher Praxisvoraussetzungen wird eine Allgemeinverbindlichkeit ausgeschlossen. Eigenversuche hinsichtlich Eignung und Verwendung durch den Anwender sind durchzuführen. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
