




SCHÜCO FENSTERSYSTEM AWS 75 PD.SI

Maximale Transparenz durch minimale Ansichtsbreite



Die Verschmelzung von Form und Funktion ist neben Energieeffizienz heute Grundvoraussetzung für die Realisierung moderner Gebäudehüllen. Mit dem Fenstersystem Schüco AWS 75 PD.SI (Panorama Design Super Insulated) bietet Schüco erstmals ein Öffnungselement, das diese architektonischen Anforderungen perfekt erfüllt: mit minimierten inneren und äußeren Ansichtsbreiten sowie exzellenter Wärmedämmung. Basis dafür sind perfekt aufeinander abgestimmte Systemeigenschaften: flächenbündige innere Flügelprofiloptik und minimierte Dichtungsansichten, höchste Transparenz durch schmalste äußere und innere Ansichtsbreiten sowie harmonisierte Ansichtsbreiten in Festfeld und Öffnungselement für ein einheitliches Rahmenbild.



Glas- bzw. Füllungsstärken	Blendrahmen 26 mm bis 50 mm Flügelrahmen 26 mm bis 50 mm
Wärmedämmung Glas mit Psi-Wert 0,031 W/mK und U_g -Wert 0,5 W/(m ² K) U_g -Wert 0,7 W/(m ² K) mit Psi-Wert 0,036 W/mK und U_g -Wert 1,0 W/(m ² K)	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.230 mm x 1.480 mm) U_w -Wert 0,76 W/(m ² K) U_w -Wert 0,93 W/(m ² K) U_w -Wert 1,21 W/(m ² K)
Schalldämmung Glas R_w -Wert Glas 36 dB R_w -Wert Glas 42 dB R_w -Wert Glas 50 dB	Schalldämmung Element R_w -Wert 36 dB R_w -Wert 41 dB R_w -Wert 49 dB
Einbruchhemmung	Bis Klasse RC 2
Optionen	Minimierte Ansichten, Einsatz als Einselelement in Pfosten-Riegel-Fassadensystemen
Öffnungsarten	