



SCHÜCO TÜRSYSTEM AD UP 90

Zukunftsweisendes Türsystem mit Höchstleistungen für Wohn- und Objektgebäude



Konzipiert für anspruchsvollste Projektlösungen im Wohn- und Objektbau: Das hochstabile Schüco Türsystem AD UP 90 mit einer Bautiefe von 90 mm basiert auf einem 3-schaligen Konstruktionsprinzip mit doppeltem Mitteldichtungssystem, das höchste Energieeffizienz, Dämm- und Dichtheitseigenschaften sichert. Das System garantiert größte Gestaltungs- und Planungsfreiheit für die Umsetzung funktionaler, komfort- und designorientierter Türlösungen für alle Anwendungsbereiche, z. B. als Hauseingangstür mit flügelüberdeckenden Türfüllungen, verdeckt liegenden Türbändern und unsichtbar integrierten Türkommunikationssystemen.



Glas- bzw. Füllungsstärken	Glas- und Einsatzfüllungen 28 mm bis 68 mm Verklebte Aufsatzfüllungen 39 mm bis 79 mm (einseitig), 90 mm (beidseitig) Mechanisch befestigte Aufsatzfüllungen 56 mm bis 82 mm
Wärmedämmung Glas mit Psi-Wert 0,031 W/mK und U_g -Wert 0,5 W/(m ² K) U_g -Wert 0,7 W/(m ² K) mit Psi-Wert 0,036 W/mK und U_g -Wert 1,0 W/(m ² K)	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.230 mm x 2.180 mm) U_g -Wert 0,92 W/(m ² K) U_g -Wert 1,00 W/(m ² K) U_g -Wert 1,3 W/(m ² K)
Schalldämmung Glas R_w -Wert Glas 46 dB	Schalldämmung Element R_w -Wert 42 dB
Einbruchhemmung	Bis Klasse RC 2
Optionen	Beleuchteter LED-Designgriff
Öffnungsarten	1-flügelige und 2-flügelige Türen, nach innen und nach außen öffnend, siehe Planungshinweise

