




## SCHÜCO SCHIEBE- UND HEBESCHIEBESYSTEM ASE 60

Schiebe- und Hebeschiebesystem mit exzellenten Wärmedämmwerten und filigranen Ansichten



Das modulare und skalierbare Schiebe- und Hebeschiebesystem Schüco ASE 60 überzeugt durch exzellente Wärmedämmwerte, filigrane Ansichten und umfangreiche Lösungen bezüglich Gestaltung, Design und Komfort. Ein besonderes Highlight des Systems ist die individuelle Konfiguration des Schiebesystems in puncto Komfort und Design: Optionale Ausstattungskomponenten wie die nutzerunterstützenden Sicherheits- und Komforttechnologien Schüco SmartStop und Schüco SmartClose sorgen für eine Flügelbedienung auf höchstem Niveau. Ein filigraner Verhakungsbereich lässt innen und außen verschmelzen, die niveaugleiche Schwelle wird Bedürfnissen nach Barrierefreiheit im Alltag gerecht.



<b>Flügelgrößen</b>	Maximale Größe B x H: 3.500 mm x 3.200 mm oder 3.200 mm x 3.500 mm
<b>Flügelgewichte</b>	Bis zu 500 kg
<b>Ansichtsbreite Verhakungsbereich</b>	40 mm, 102 mm oder 112 mm
<b>Wärmedämmung Glas mit Psi-Wert 0,031 W/mK und U<sub>g</sub>-Wert 0,5 W/(m<sup>2</sup>K) U<sub>g</sub>-Wert 0,7 W/(m<sup>2</sup>K) mit Psi-Wert 0,036 W/mK und U<sub>g</sub>-Wert 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)</b>	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 5.000 mm x 3.000 mm) U <sub>w</sub> -Wert 0,91 W/(m <sup>2</sup> K) U <sub>w</sub> -Wert 1,07 W/(m <sup>2</sup> K)  U <sub>w</sub> -Wert 1,34 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>Schalldämmung Glas R<sub>w</sub>-Wert Glas 36 dB R<sub>w</sub>-Wert Glas 45 dB R<sub>w</sub>-Wert Glas 45 dB</b>	Schalldämmung Element R <sub>w</sub> -Wert 35 dB R <sub>w</sub> -Wert 40 dB R <sub>w</sub> -Wert 41 dB
<b>Einbruchhemmung</b>	Bis Klasse RC 2
<b>Optionen</b>	Manuelle Bedienung, Nullschwelle, 90°-Ganzglasecke, kombinierbar mit Sonnenschutz
<b>Öffnungsarten</b>	Siehe Planungshinweise

