

Scherentreppe Elektro

Bei dieser Treppe steht besonders der generationsübergreifende Komfort im Vordergrund. Der geräuscharme Elektromotor fährt die Scherentreppe Elektro sicher ein und aus. Die Treppe hält höchsten Belastungen problemlos stand. Daher kann sie auch für den gewerblichen Bereich empfohlen werden.



Energielabel

- Bauelement: 0,58 W/m²K*
 - DD Ausführung: 0,29 W/m²K
- * geprüft nach DIN ISO 12567-1 durch IFT Rosenheim



Energieeffizienz

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft*
- * geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114
- umlaufende Dichtung
- Wärmedämmung im Deckel



Lukenkasten / Deckel

- Lukenkasten und Deckelunterseite: weiß beschichtet
- Kastenhöhe: 24 cm
- Einbauluft 2 cm



Elektronik

- Antrieb 24 Volt
- geräuscharm mit Notstromversorgung
- Steuergerät mit einem Taster
- Automatische Endabschaltung und Sicherheitsstopp



Treppe

- Scherentreppe aus Aluminium
 - Stufen: 25-38, 14 tief (aus Druckguss)
 - Stufen: 43-58, 16 tief (Profilstufen)
 - Belastbarkeit 200 kg je Stufe
- Wir liefern immer die maximal mögliche Stufenbreite



Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör

- Teleskophandlauf rechts montiert (ab Öffnungslänge 110 cm)
- Montageschrauben
- Zugstab
- steckbare Abdeckleisten, weiß (Kunststoff)
- Flächenfüße *neu*



Optional

Ausführung mit vorstehenden Scharnieren lieferbar. Ermöglicht eine bauseitige Beplankung des Deckels bis 15 mm bzw. 10 kg/m².

