



## SCHÜCO TÜRSYSTEM AD UP 75 BL

Stabiles und hochflexibles Basistürsystem in der Kernbautiefe 75 mm



Das Schüco Türsystem AD UP 75 BL (Basic Line) ist innerhalb der Systemplattform Schüco AD UP die Basisvariante für die Bautiefe 75 mm. Die Vorteile für Architekten, Planer und Verarbeiter: hohe Stabilität und Langlebigkeit sowie großer funktionaler und gestalterischer Spielraum – verbunden mit einfacher und sicherer Fertigung und Montage. Der dreischalige Profilaufbau mit doppelter Dämmebene ohne zusätzlichen Einsatz von Schaumverbund-Isolierstegen und Glasfalzdämmung sowie mit einem Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtebenen sorgt für gute Wärmedämm- und Dichtheitseigenschaften.



<b>Glas- bzw. Füllungsstärken</b>	Glas- und Einsatzfüllungen 13 mm bis 53 mm Verklebte Aufsatzfüllungen 24 mm bis 64 mm (einseitig), 75 mm (beidseitig) Mechanisch befestigte Aufsatzfüllungen 48 mm bis 67 mm
<b>Wärmedämmung Glas mit Psi-Wert 0,031 W/mK und U<sub>g</sub>-Wert 0,5 W/(m<sup>2</sup>K) U<sub>g</sub>-Wert 0,7 W/(m<sup>2</sup>K) mit Psi-Wert 0,036 W/mK und U<sub>g</sub>-Wert 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)</b>	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.230 mm x 2.180 mm) U <sub>e</sub> -Wert 1,1 W/(m <sup>2</sup> K) U <sub>g</sub> -Wert 1,2 W/(m <sup>2</sup> K) U <sub>e</sub> -Wert 1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>Schalldämmung Glas</b>	Schalldämmung Element -
<b>Einbruchhemmung</b>	Bis Klasse RC 3
<b>Optionen</b>	Barrierefreie Nullschwelle, beleuchteter LED-Designgriff
<b>Öffnungsarten</b>	1-flügelige und 2-flügelige Türen, nach innen und nach außen öffnend, siehe Planungshinweise

