SCHÜCO FASSADENSYSTEM FWS 35 PD.SI

Höchstwärmegedämmte Panorama Design Fassade mit integrierter Lösung für Ganzglasecken.







Lichtdurchflutete Architektur mit maximaler Transparenz ohne Kompromisse: Das höchstwärmegedämmte Fassadensystem Schüco FWS 35 PD.SI (Panorama Design Super Insulated) bietet eine systemintegrierte Lösung, mit der Ganzglasecken ohne vertikale Pfostenprofile realisiert werden können, und ist passivhauszertifiziert. Das Ergebnis sind repräsentative Panorama Design Fassaden mit erstklassiger Optik und optimaler Sicht nach außen, die höchste Ansprüche im gehobenen Wohn- und Objektbau erfüllen.

Glas- bzw. Füllungsstärken	4 mm bis 8 mm bei Einfachglas, 22 mm bis 50 mm
Wärmedämmung Glas **mit Psi-Wert 0,059 W/mK und** **U_g-Wert 0,5 W/(m^2K)** **U_g-Wert 0,7 W/(m^2K)** **U_g-Wert 1,0 W/(m^2K)**	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.500 mm x 2.800 mm) U_{cw}-Wert 0,65 W/(m^2K) U_{cw}-Wert 0,83 W/(m^2K) U_{cw}-Wert 1,10 W/(m^2K)
Schalldämmung Glas **R_w-Wert Glas 35 dB** **R_w-Wert Glas 42 dB** **R_w-Wert Glas 51 dB**	Schalldämmung Element R_w-Wert 35 dB R_w-Wert 40 dB R_w-Wert 49 dB
Einbruchhemmung	Bis Klasse RC 3
Optionen	Freitragende Ganzglasecke, einfache Sonnenschutzintegration, Schüco Seamless Kombination mit Schiebesystemen
Gestaltungsvarianten	

Stand: 03.2023 / Schüco International KG, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld, www.schueco.com

Aktuelle und weitere Informationen finden Sie unter:
dc.schueco.com/cs3945