Schüco Fenstersystem AWS 75.SI+

Ein Plus an Wärmeschutz, Sicherheit und Verarbeitung







Das optimierte Standardfenstersystem Schüco AWS 75.SI+ (Super Insulated) für die Bautiefe 75 mm ist Bestandteil der Schüco AWS Systemplattform und die Basis für verschiedenste Anwendungen in energieeffizienten Gebäudehüllen. Je nach architektonischer Anforderung kann das hochwärmegedämmte Aluminium-System als Lochfenster, Fensterband, Fassadeneinsatzelement oder in Kombination mit den Schüco Türsystemen eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil für Architekten und Planer: die große Auswahl an Öffnungsvarianten wie Parallel-Abstell-Schiebe-Kippflügel, Oberlichtkippflügel sowie Schwing- und Wendeflügel.

Glas- bzw. Füllungsstärken	Blendrahmen 18 mm bis 52 mm Flügelrahmen 18 mm bis 61 mm
Wärmedämmung Glas **mit Psi-Wert 0,031 W/mK und** **U_g-Wert 0,5 W/(m²K)** **U_g-Wert 0,7 W/(m²K)** **mit Psi-Wert 0,036 W/mK und** **U_g-Wert 1,0 W/(m²K)**	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.230 mm x 1.480 mm) U_w-Wert 0,80 W/(m²K) U_w-Wert 0,94 W/(m²K) U_w-Wert 1,18 W/(m²K)
Schalldämmung Glas **R_w-Wert Glas 35 dB** **R_w-Wert Glas 42 dB** **R_w-Wert Glas 51 dB**	Schalldämmung Element R_w-Wert 37 dB R_w-Wert 41 dB R_w-Wert 48 dB
Einbruchhemmung	Bis Klasse RC 3
Optionen	Barrierefreie Nullschwelle, Einsatz als RWA-Fenster und als Einsatzelement in Pfosten-Riegel-Fassadensystemen, optimierte Wärmedämmung, Schüco Integralmaster
Öffnungsarten	

Stand: 03.2023 / Schüco International KG, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld, www.schueco.com

Aktuelle und weitere Informationen finden Sie unter:
dc.schueco.com/cs3657