

Produkt-Datenblatt

ICOFLOR®-Drainmatte

Produktbeschreibung	Dreischichtige Schutz- und Drainmatte aus extrudierten Monofilamenten PP und beidseitigem Geovlies zum Ausgleich von stehendem Wasser auf der Dachfläche. PP-Wirrgelege ca. 450 g/m² Beidseitige Vlieskaschierung 2 x ca. 100 g/m²
Abmessungen	Rollenlänge: 20,00 m Rollenbreite: 1,00 m Nenndicke: 20 mm
Anwendungsgebiet	ICOFLOR®-Drainmatte wird bei Dachneigung < 2 % bzw. bei Pfützenbildung als Flächendrainage unter der ICOFLOR®-Platte eingesetzt um Staunässe zu vermeiden.
Ausschreibungstext und Verlegevorschrift	m² ICOFLOR®-Drainmatte von Icopal, bestehend aus PP-Wirrgelege ca. 450 g/m² mit beidseitiger Vlieskaschierung, 2 x ca. 100 g/m², h = 20 mm, mit 10 cm Vliesüberdeckung unter der ICOFLOR®-Platte verlegen. Bei stehendem Wasser auf der Dachfläche über 2 cm Höhe, muss der Bereich mit geeigneten Materialien zusätzlich ausgeglichen werden. Die Icopal-Drainmatte ist nicht UV-beständig und soll zeitnah mit dem ICOFLOR®-Gründachsystem abgedeckt werden.