



SCHÜCO FASSADENSYSYSTEM AOC 50 TI (DARGESTELLT) UND AOC 60 TI

Aufsatzkonstruktion auf Holz für Fassade und Lichtdach mit exzellenten Leistungseigenschaften



Mit dem Fassadensystem Schüco AOC 50 TI/AOC 60 TI (Timber) sind technisch wie gestalterisch überzeugende Lichtdachkonstruktionen und großflächige Vertikalfassaden in 50 mm oder 60 mm Systembreite auf Holz-Unterkonstruktionen realisierbar. Neue Systemkomponenten ermöglichen selbst bei großen Scheibendimensionen eine einfache und sichere Ausführung inklusive Lastabtragung und Schraubenführung – auch bei Dreifachverglasungen. Im Dachbereich sorgt das innovative Abdichtungssystem durch integrierte Schraubenführung für maximale Wärmedämmung.



Glas- bzw. Füllungsstärken	8 mm bis 70 mm
Wärmedämmung Glas mit Psi-Wert 0,050 W/mK und U_g -Wert 0,5 W/(m ² K) U_g -Wert 0,7 W/(m ² K) U_g -Wert 1,0 W/(m ² K)	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.350 mm x 3.600 mm) U_{cw} -Wert 0,64 W/(m ² K) (AOC 50 TI) und U_{cw} -Wert 0,65 W/(m ² K) (AOC 60 TI) U_{cw} -Wert 0,82 W/(m ² K) (AOC 50 TI) und U_{cw} -Wert 0,82 W/(m ² K) (AOC 60 TI) U_{cw} -Wert 1,1 W/(m ² K) (AOC 50 TI) und U_{cw} -Wert 1,1 W/(m ² K) (AOC 60 TI)
Schalldämmung Glas R_w -Wert Glas 35 dB R_w -Wert Glas 42 dB R_w -Wert Glas 51 dB	Schalldämmung Element R_w -Wert 37 dB (AOC 50 TI und AOC 60 TI) R_w -Wert 43 dB (AOC 50 TI und AOC 60 TI) R_w -Wert 49 dB (AOC 50 TI) und R_w -Wert 48 dB (AOC 60 TI)
Einbruchhemmung	Bis Klasse RC 3
Optionen	Stahl-Unterkonstruktion (ST) und Holz-Unterkonstruktion (TI), C2C-Zertifizierung für mehr Nachhaltigkeit, einfache Sonnenschutzintegration

Gestaltungsvarianten

