

	Technisches Datenblatt	GE-003-01 /-003-05 /-003-10
	Remover G-Gel	Erstellt am: 17.01.2014
		Gültig bis:
		Version: 1.1

1. Produktinformation

Remover G-Gel ist ein NMP-freier Graffiti-Entferner und Abbeizer, der aus umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Lösemitteln hergestellt wird.

2. Anwendung

Remover G-Gel entfernt Graffitischäden durch Sprüh-, Bitumen- und Markerfarben auf vielen mineralischen sowie nicht mineralischen vorwiegend porösen Oberflächen, Fliesen, Glas, Klinker, Metall, Keramik, Naturstein, Mauerwerk. Achtung: Dispersions- und Lackfarben können schnell mit angelöst werden!

3. Eigenschaften

- Ohne NMP – Biologisch abbaubare Lösungsmittel
- Einfache Anwendung
- Lange Wirkzeiten durch Gelformel möglich

4. Technische Daten

Farbe :	farblos, schwach gelb
Dichte :	ca. 1.07 g/cm ³
Verbrauch :	Der Verbrauch ist abhängig von der Porösität des Untergrundes sowie Art und Alter des Graffiti. Ca. 0,10 – 0,35 l/m ²
Verdünnung :	Nicht verdünnen
Flammpunkt :	>100°C

5. Einsatz und Anwendungsangaben

Anwendungsbereiche: Außen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar.

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung trocken sein. Niedrige Außentemperaturen verlangsamen die Wirkung des Remover G-Gels.

ACHTUNG! Untergrund immer vorher auf Verträglichkeit mit dem Graffiti-Entferner an verdeckter Stelle prüfen.

Remover G-Gel mit Bürste/Quast, Pinsel oder Schwamm (Schutzhandschuhe tragen) aufbringen. Remover G-Gel je nach Untergrundverträglichkeit 10 – 25 Minuten einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten, Remover G-Gel nicht auf zu großen Flächen aufbringen und laufend den Lösefortschritt kontrollieren.

Entfernen Sie das Graffiti mittels heißen Wasser, vorzugsweise mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck und breiter Sprühdüse, von unten nach oben.

Entfernen Sie das Graffiti mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck mit möglichst breiter Sprühdüse und vorzugsweise mit warmem oder heißem Wasser, und von unten nach oben.

Hinweis – Bei Farbschatten nach Graffiti-Entfernung

Bei sehr altem Graffiti kann es erforderlich sein Remover G-Gel längere Zeit abgedeckt (bis zu mehreren Stunden) einwirken zu lassen. Den Reinigungsvorgang dann mehrfach, auf trockenem Untergrund wiederholen. Sollten nach der Graffiti-Entfernung noch Schatten von Graffiti (z.B. bei Edding-/Markerfarben) zurückbleiben, können je nach Untergrund Shadow G [Artikel GS-005-01 /-005-05 /-005-10] oder Bleach G [Artikel GE-006-01 /-006-05] angewendet werden.

 Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System	Technisches Datenblatt Remover G-Gel	GE-003-01 /-003-05 /-003-10
		Erstellt am: 17.01.2014
		Gültig bis:
		Version: 1.1

6. Verpackungsgrößen

1 L / 5 L / 10 L

7. Lagerung

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

8. Sicherheitsdaten

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Die Informationen und Daten in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Erkenntnissen. Auf Grund unterschiedlicher Praxisvoraussetzungen wird eine Allgemeinverbindlichkeit ausgeschlossen. Eigenversuche hinsichtlich Eignung und Verwendung durch den Anwender sind durchzuführen. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
